ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Манометрический коллектор - HT-750
• Основные типы хладагентов в памяти
• Выбор типа хладагента
• Определение перегрева или переохлаждения
• Сенсор давления с температурной компенсацией
• Сравнение изначального давления и по окончании

Цена от 1 штуки
14100 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Манометрический коллектор - HT-750
• Основные типы хладагентов в памяти
• Выбор типа хладагента
• Определение перегрева или переохлаждения
• Сенсор давления с температурной компенсацией
• Сравнение изначального давления и по окончании

Цена от 1 штуки
15933 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/manometricheskiy-cifrovoy-kollektor-ht-750.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Электронный манометрический цифровой коллектор HT-750 – предназначен для проведения технического обслуживания тепловых насосов, кондиционеров и холодильного оборудования. Позволит определить давление и температуру хладагента, перегрев или переохлаждение данных систем в режиме реального времени.

Устройство может использоваться со всеми стандартными хладагентами, т.к. 83 наиболее распространенных типа сохранены в памяти прибора. Манометрический коллектор комплектуется двумя внешними температурными зондами и имеет функцию определения максимального, среднего и минимального давления.

Вся информация отображается на большом ЖК-дисплее с подсветкой, а специальный складной кронштейн позволит с легкостью закрепить прибор во время измерения. Благодаря дисплею с подсветкой вы легко можете считать показания даже в условиях недостаточной освещенности. Питание осуществляется от 4 батарей типа «АА».

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550